

翼视捷智云中级版-技术参数



参数分类	参数名称	参数值
视频参数	视频标准	H.264 HP、H.264 BP 等
	视频分辨率	主视频流：1080P、720P、4CIF、CIF 演示流：720P、UXGA、WXGA、 SXGA、XGA、SVGA、VGA
	视频帧率	25fps、30fps
	视频码率	64Kbps ~ 8Mbps
	双流	主流 1080P、辅流720P
音频参数	音频标准	OPUS、AAC-LD、AAC-LC、G.719、G.711a、 G.711u、G.722 等
	音频采样频率	8KHz-48KHz
	音频处理	AEC (自动回声抵消)、AGC (自动增益)、 ANS (自动噪声抑制)、后置自适应滤波、音频 误码纠错、
通信协议	会议媒体协议	ITU-T H.323、IETF SIP
	网络传输协议	TCP/IP、FTP/FTPS、RTP、RTCP、 HTTP/HTTPS、SNMP、SSH、DDS、DDNS、 NTP、
	其他协议	H.221、H225、H235、H242、H.243、H.245、 H.460、SRTP、TLS
镜头参数	图像传感器	1/2.8 英寸 HD CMOS 传感器
	视频信号	1080p30fps
	有效像素	约 210 万
	镜头变倍	10 倍光学变焦
	视频视场角	60.9° (广角)
	最低照度	1.8Lux
	曝光	全自动 / 光圈优先 / 快门优先 / 手动、曝光补偿 、背光补偿
其他镜头参数	手动/ 自动聚焦、自动增益、宽动态、白平衡	
云台参数	云台转动角度	水平转动：±120 度；俯仰转动：-30 度 ~ +30 度
	云台预置位	64 个
	网络丢包容忍	30% 丢包情况下保证会议音视频不受影响

网络特性	网络延时容忍	800ms 延时情况会议正常召开
	网络适应性	音频优先、丢包重传、智能调速、超强纠错
安全特性	物理环境适应	完善的环境、安规、EMC 和可靠性设计，良好的热学设计，保证系统长时间稳定运行
	网路传输安全	支持 H323 组网下的 H.235 实现对媒体流和信令加密，同时支持 SIP 组网下 TLS、SRTP 加
视频接口	视频输入	1xVGA；1x 内置摄像机输入
	视频输出	2xHDMI
音频接口	音频输入	2xMini JACK 1xDH-AI(数字阵列麦克接口)
	音频输出	1xMini JACK,2xHDMI(与视频输出复用)
网络接口	网络接口	1xRJ45 10/100/1000M 自适应网口
其他接口	USB	2xUSB 接口
视频接口	工作电压	12V DC
	最大功耗	≤ 36W
	工作环境温度	工作温度：0° C-45° C
	尺寸	245mm (长) *162mm (宽) *156mm (高)
	重量	净重 2.3kg，毛重 5.0kg
其他接口	国内	CCC