

翼视捷智云高级版-技术参数



参数分类	参数名称	参数值
视频参数	视频标准	H.264 HP、H.264 BP 等
	视频分辨率	主视频流：1080P、720P、4CIF、CIF 演示流：1080P、UXGA、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA
	视频帧率	25fps、30fps、50fps、60fps
	视频码率	64Kbps ~ 8Mbps
	双流	双路 1080P30fps
音频参数	音频标准	G.711、G.722、G.722.1、AAC-LD、G.723.1、G.726、G.728、SILK
	音频采样	8KHz-48KHz
	音频处理	AEC (自动回声抵消)、AGC (自动增益)、ANS (自动噪声抑制)、唇音同步
通信协议	会议媒体	ITU-T H.323、IETF SIP
	网络传输协议	IPv4、TCP/IP、FTP/FTPS、RTP、RTCP、HTTP/HTTPS、SNMP、SSH、DDS、DDNS、NTP、PPOE、DHCP、802.1X、802.1P、802.1Q
	其他协议	H.221、H225、H235、H242、H.243、H.245、H.460、SRTP、TLS
网络特性	网络丢包	30% 丢包情况下保证会议音视频不受影响
	网络延时	800ms 延时情况会议正常召开
	网络适应	音频优先、丢包重传、智能调速、超强纠错
安全特性	物理环境	完善的环境、安规、EMC 和可靠性设计，良好的热学
	网路传输安全	支持 H323 组网下的 H.235 实现对媒体流和信令加密，同时支持 SIP 组网下 TLS、SRTP 加密
视频接口	视频输入	1xHDMI、1xDVI
	视频输出	2xHDMI
音频接口	音频输入	1x卡侬，1x3.5mm，1xHDMI，1 xDMIC；
	音频输出	1x3.5mm、1xHDMI
网络接口	网络接口	1xRJ45 10/100/1000M 自适应网口
其他接口	USB	2xUSB 接口
	遥控器	支持红外遥控器

物理参数	工作电压	12V DC
	最大功耗	20W
	工作环境	工作温度：0° C-40° C
	工作环境	10% ~ 80% (工作状态) 0% ~ 95% (非工作状
	裸机尺寸	态348mm) (长) X148mm (宽) X37mm (高)
	包装尺寸	413mm (长) X332mm (宽) X130mm (高)
	重量	净重 1.4kg , 毛重 2.2kg
认证	国内	CCC