

翼视捷智云入门版-技术参数



参数分类	参数名称	参数值
视频参数	视频标准	H.264 HP、H.264 MP、H.264 等
	视频分辨率	主视频流：1080P、720P、4CIF、CIF 演示流：1080P、UXGA、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA
	视频帧率	25fps、30fps
	视频码率	64Kbps ~ 8Mbps
	双流	双路 1080P
音频参数	内置拾音器	频响范围：100-20,000 Hz，360 度拾音，3 米拾音范围
	音频标准	OPUS、AAC-LD、AAC-LC、G.719、G.711a、G.711u、G.722 等
	音频处理	AEC (自动回声抵消)、AGC (自动增益)、ANS (自动噪声抑制)、唇音同步
通信协议	会议媒体协议	ITU-T H.323、IETF SIP
	网络传输协议	IPv6/IPv4、TCP/IP、FTP/FTPS、RTP、RTCP、HTTP/HTTPS、SNMP、SSH、DDS、DDNS、NTP、PPOE、DHCP、
镜头参数	图像传感器	1/2.8 英寸 HD CMOS 传感器
	视频信号	1080P30fps
	有效像素	约 210 万
	水平视场角	84°
	自动聚焦	支持
	其他镜头参数	自动增益、宽动态、白平衡
网络特性	网络丢包容忍	30% 丢包情况下保证会议音视频不受影响
	网络延时容忍	800ms 延时情况会议的音视频的延时无法察觉

	网络适应性	音频优先、丢包重传、智能调速、超强纠错
安全特性	物理环境适应	完善的环境、安规、EMC 和可靠性设计，良好的热学设计，保证系统长时间稳定运行
	网路传输安全	支持SIP 组网下 TLS、SRTP 加密
视频接口	视频输入	1x 内置摄像机输入
	视频输出	1xHDMI
音频接口	音频输入	1x 内置麦克风输入，1 x 3.5mm 麦克输入
	音频输出	1x3.5mm 线性输出
网络接口	网络接口	1xRJ45 10/100M 自适应网口
	WIFI	支持
其他接口	USB	1xUSB 接口
	遥控器	支持红外遥控器
物理参数	工作电压	12V DC
	最大功耗	12W
	工作环境温度	工作温度：0° C - 40° C
	尺寸	195mm (长) *64mm (宽) *61mm (高)
	重量	净重 0.38kg，毛重 0.92kg
	国内	CCC